

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC SPRAY PAINT – RAL LINE
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Περιέχει ειδικές ακρυλικές ρητίνες, οργανικούς διαλύτες, οργανικά και ανόργανα πιγμέντα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών όπως ντουλάπια, έπιπλα κήπου κτλ.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
Ιξώδες	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
Ειδικό βάρος	0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Στερεά κ.β	15-20%
Πτητικές οργανικές ενώσεις	640 g/L
Σημείο Ανάφλεξης	-104 °C
Χρόνος στεγνώματος	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 5-10min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
Απόδοση	5m ² /L
Γυαλάδα	60-95 GLOSS [GLOSS METER 600ASTM D – 1471] 10-60 SATINE 0-10 FLAT
Πάχος φιλμ ανά στρώση	100μm (υγρό), 25-30μm (στεγνό)
Πίεση περιέκτη	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
Περιεχόμενο	400ml
Εφαρμογή	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις , περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25 °C
Μετά τη χρήση	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγεί καθαρό αέριο.
Αποθήκευση	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου