

## FABRIC Roll 0.038

### Premium Ορυκτοβάμβακας

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικολογικός ορυκτοβάμβακας νέας γενιάς, παραγόμενος με νέα ειδική τεχνολογία. Τα ρολά ορυκτοβάμβακα παρέχουν εξαιρετική θερμική προστασία και ηχομόνωση, για μεγάλη διάρκεια στην χρήση και εξαιρετική ανθεκτικότητα στην αποσύνθεση, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση τόσο σε κανονικές όσο και σε συνθήκες έντονης υγρασίας.

Για χρήση σε συστήματα ξηρής δόμησης Technogips Pro εσωτερικού χώρου - διαχωριστικές τοιχοποιίες, επενδύσεις τοιχοποιιών, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, ψευδοροφές και σοφίτες.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, $\lambda_D$     | 0.038 W/m.K              |
| Θερμική αντίσταση, RD                              | 1.32 m <sup>2</sup> K/W  |
| Αντίδραση στη φωτιά                                | A1                       |
| Ανοχή πάχους, Ti                                   | T1                       |
| Αντίσταση ροής αέρα, AFr                           | > 5 kPa.s/m <sup>2</sup> |
| Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών, $\mu$ | < 1                      |

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετική θερμομόνωση  $\lambda_D = 0.038 \text{ W/(m.K)}$
- ✓ Άκαυστο υλικό - A1 EN13501-1
- ✓ Εξαιρετική ηχομόνωση και ηχοαπορρόφηση
- ✓ Ελαφρύ και εύκολο στην κοπή και τοποθέτηση
- ✓ Φιλικό προς το περιβάλλον και αβλαβές για την υγεία
- ✓ Φιλικό προς το χρήστη λόγω του φυσικού του περιεχομένου, χωρίς σκόνη, απαλό και εύκαμπτο.

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

| Πάχος [mm] | $\lambda_D$ [W/mK] | $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W] | Πλάτος [mm] | Μήκος [mm] | Ρολά/πακέτο | m <sup>2</sup> /πακέτο | Πακέτο/παλέτα | m <sup>2</sup> /παλέτα |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 50         | 0.038              | 1.32                       | 600         | 7 500      | 4           | 18                     | 24            | 432                    |
| 50         | 0.038              | 1.32                       | 625         | 7 500      | 4           | 18.75                  | 24            | 450                    |
| 75         | 0.038              | 1.97                       | 600         | 9000       | 2           | 10.80                  | 24            | 259.2                  |
| 75         | 0.038              | 1.97                       | 625         | 9000       | 2           | 11.25                  | 24            | 270                    |

\* Το πακέτο αποτελείται από 4/2 ρολά των 600/625 mm (συνολικό πλάτος συσκευασίας 1200/1250mm)

# FORMATT

## FABRIC Roll 0.038

### Premium Ορυκτοβάμβακας

#### ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ο **Fabric Roll 0.038** - Premium Ορυκτοβάμβακας προορίζεται για χρήση ως ηχοαπορροφητικό και θερμομονωτικό στοιχείο στις λύσεις συστημάτων ξηράς δόμησης:

- ✓ Διαχωριστικές τοιχοποιίες
- ✓ Επενδύσεις τοιχοποιίας
- ✓ Αυτοφερόμενες τοιχοποιίες
- ✓ Ψευδοροφές

Σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε συστήματα διαχωριστικής τοιχοποιίας με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο χώρων συνίσταται η εφαρμογή φράγματος υδρατμών στην πλευρά με την υψηλότερη θερμοκρασία.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι παλέτες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους, προστατευμένους από την βροχή, τον ήλιο και άλλα καιρικά φαινόμενα.

Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά.

Η Technogips Pro παρέχει ένα ευρύ φάσμα οικοδομικών προϊόντων για διάφορες εφαρμογές μεταξύ των ακόλουθων ομάδων υλικών:

- ✓ Συστήματα ξηράς δόμησης;
- ✓ Συστήματα προσόψεων;
- ✓ Συστήματα πυρασφάλειας και ηχομόνωσης;
- ✓ Γυψοσοβάδες και επιχρίσματα;

Η Technogips Pro παρέχει επίσης πληθώρα τεχνικών πληροφοριών όπως λεπτομέρειες CAD, λεπτομερείς τεχνικές γνώσεις, προδιαγραφές, ειδικά εγχειρίδια εφαρμογών και τεχνική υποστήριξη τόσο σε τεχνικά γραφεία όσο και στα εργοτάξια. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά το προϊόν και τα συστήματα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο της Technogips Pro.

**Formatt Building Products Ltd.**

**Διεύθυνση γραφείου**

Σόφια 1404,

49B Bulgaria Blvd.

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

# FORMATT

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
2025©