

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΑΣ!

Θέλετε να απολαύσετε το εξωτερικό ξύλινο δάπεδο σας; Το Classic Decking Oil της V33 είναι ιδανικό για τη θρέψη και την προστασία του ξύλινου δαπέδου σας από νερό, τις ακτίνες UV, τους λεκέδες και τα λίπη.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο και το προστατεύει από το νερό, τους λεκέδες και τα λίπη χάρη στην αδιαβροχοποιητική του δύναμη.
- Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει ενώ το προστατεύει από τις ακτίνες UV.

ΕΥΚΟΛΙΑ

- Εύκολη εφαρμογή και συντήρηση.
- Συμβατό με όλα τα είδη ξύλου.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ


2 αποχρώσεις - MAT



Άχρωμο



Τικ



2,5L · 5L

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

- Για οριζόντιες επιφάνειες: εξωτερικά δάπεδα decking, σανίδες ξύλου κτλ.
- Για όλα τα είδη ξύλου: Ευρωπαϊκή ή κλιβανισμένη ξυλεία, εξωτικά ή τικ, μη επεξεργασμένα ή ήδη περασμένα με λάδι.



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

15 min ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
24 h ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΔΟΣΗ/ L

+/- 4m²

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ Ή ΡΟΛΟ
ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟ 3-5mm



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

WHITE SPIRIT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από προηγούμενες στρώσεις και σκόνη.

- **ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ:** τρίψτε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.
- **ΠΑΛΙΟ ΞΥΛΟ:** καθαρίστε με το V33 Decking Cleaner

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: μεταξύ 12°C και 30°C, σε ξηρό κλίμα. Ανακατέψτε καλά το λάδι χρησιμοποιώντας ένα μακρύ και πλατύ ξύλο ανάδευσης.

- **1η εφαρμογή:** Εφαρμόστε 1 πλούσια στρώση στο ξύλο, χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό (με κοντή τρίχα 3- 5 mm), αφήστε το για 15 λεπτά (ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα τον τύπο του ξύλου), έπειτα εφαρμόστε τη 2η στρώση χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει η 1η. Σκουπίστε την περίσσεια λαδιού με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Επαναλάβεται τη διαδικασία εάν υπάρχουν θαμπά σημεία στο ξύλο. Αφήστε το ξύλο να στεγνώσει για 24 έως 48 ώρες.

- **Συντήρηση:** Εφαρμόστε 1 με 2 στρώσεις λαδιού στα θαμπά σημεία. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο λάδι από τα εργαλεία μετά τη χρήση. Μην πετάτε υπολείμματα καθαρισμού ή νερό/διαλύτες σε νεροχύτες, τουαλέτες, αποχετεύσεις, κάδους απορριμμάτων κ.λπ. για να αποφύγετε την απόρριψη στο περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για να βεβαιωθείτε ότι στο ξύλο έχει εφασμοσθεί επαρκής ποσότητα λαδιού, ρίξτε μερικές σταγόνες νερού πάνω του. Εάν σχηματιστούν σταγόνες στην επιφάνεια, το ξύλο έχει αδιαβροχοποιηθεί. Εάν δεν σχηματιστούν ή εάν το ξύλο σκουρύνει κατά την επαφή του με το νερό, εφαρμόστε μια νέα στρώση λαδιού.

- Το χρώμα, η απορροφητικότητα, το είδος και η ηλικία του ξύλου μπορούν να επηρεάσουν την τελική απόχρωση της επεξεργασμένης επιφάνειας. Η απόχρωση "Αχρωμο" (διάφανο, χωρίς χρωστικές) μπορεί να αποκαταστήσει την ζεστασιά του αρχικού φινιρίσματος σε ένα ξύλο που έχει αποχρωματιστεί. Πάντα να δοκιμάζετε το προϊόν σε μία άλλη επιφάνεια ή σε ένα μη εμφανές σημείο για να δείτε το αποτέλεσμα.

- Σε περιπτώσεις τοπικών λεκέδων, καθαρίστε με το V33 Decking Cleaner.